

VARIEDAD DE CONECTORES PARA MONTAJE EN CAMPO O MONTAJE BAJO PEDIDO.
CONECTORES CON FERRULE O SIN. CONECTORES DE PULIDO PC, SPC, APC O UPC. MONTAJE CON COLA FASTERM O RESINA EPOXY.
CONECTORES PARA FIBRA AJUSTADA DE 3 mm Y 900 μm O PARA FIBRA HOLGADA de 250 μm .



Uso común en paneles de parcheo, cajas de empalme, extremos de fibra y puntos de terminación de red.

Características

| | |
|-----------------------|--|
| Tipo de Montaje | Fasterm / Epoxy |
| Tipo de Fibra | Multimodo y Monomodo |
| Tipo de Ferrule | Cerámica prepulida |
| Conector | LC, FC, ST, SC, E2000, MT-RJ, LC doble, SC doble, ESCON. |
| Perdidas de Inserción | Máximo 0,5 dB |

Aplicaciones

- Conectorización en paneles de parcheo, cajas murales, armarios de distribución.
- Creación de Pigtails / Jumpers

Accesorios

- Adaptadores
- Caja de Herramientas / Caja montaje Fasterm
- Consumibles ; Epoxy

Referencia

Consultar referencias concretas en la web de Fiberopt o preguntar al comercial sobre conectores disponibles.