

Los Conectores **SC/APC y FC/APC de Fibreropt** cumplen las especificaciones Bellcore TR-326 III y son totalmente compatibles con los Conectores SC y FC estándar de los equipos. Existen distintas versiones para fibra monomodo SM según se utilice fibra de 900 μm , cables de 2.4 mm o 3 mm.

Los Conectores **SC/APC y FC/APC de Fibreropt** tienen un ángulo de contacto de 8°

El diseño del conector monocuerpo (conector compacto de una sola pieza) y la utilización de ferrules prepulidas de alta calidad reduce al mínimo el tiempo de pulido así como el de montaje



Características

- Tiempo de Fibra: Monomodo (SM)
- Tipo de Ferrule: Cerámica prepulida, Angulo 8°
- Tipo de Cable: Ajustado 900 μm
Cable 2,4 / 3 mm
- Tipo Montaje: Montaje con cola
- Pérdidas de inserción: IL < 0,25 dB typ. SM
IL < 0,50 dB M \acute{a} x. SM
- Pérdidas de retorno: RL > 60 dB Pulido APC
- Compatibilidad total con conectores SC/APC y FC/APC Est \acute{a} ndard

Aplicaciones

- Instalaciones de televisión por cable CATV
- Instalaciones de Telecomunicaciones

Accesorios

- Adaptadores
- Herramientas
- Consumibles

Referencia

0104-11y004	CONECTOR SC/APC SM ; y=0 900 μm ; y=1 Cable 3.0 mm; y=2 Cable 2,4 mm
0244-010001	ADAPTADOR SC/APC-SC/APC ZIRCONIA
0103-12y004	CONECTOR FC/APC SM ; y=0 900 μm ; y=1 Cable 3.0 mm; y=2 Cable 2,4 mm
0233-x20001	ADAPTADOR FC/APC-FC/APC ZIRCONIA ; x=0 Square; x=1 "D" Hole