

La Cola **Fasterm®** permite el montaje en campo de conectores para fibra óptica **ST** y **SC** de **Fiberopt** en un tiempo récord, sin necesidad de horno de curado ni herramientas especiales, son totalmente compatibles con los Conectores ST y SC MM estándar.

Los conectores **ST** y **SC** montados con la cola **Fasterm®** son de gran calidad, tienen el mismo nivel de características ópticas que los conectores montados con epoxy, son conectores de gran estabilidad, fiabilidad y de larga durabilidad.

La utilización de ferrules prepulidas de alta calidad combinado con la cola rápida **Fasterm®** reduce al mínimo el tiempo de montaje así como el de pulido. Se utilizan para el montaje de conectores en campo tanto en cables de fibra holgada como ajustada.



Características

- Tiempo de montaje: < dos minutos
- Tipo de Cable: Breakout / Ajustado 900µm / Holgado 250/500 µm
- Tipo de Fibra: Multimodo (MM)
- Tipo de ferrule: Cerámica prepulida
- Tipo Montaje: Montaje rápido con cola **Fasterm®**
- Pérdidas de inserción: IL < 0,5 dB typ. MM
- Compatibilidad total con conectores ST y SC Estándar

Aplicaciones

- Sistemas Informáticos y Redes de Área Local (LAN's).
- Transmisión de datos en: Instrumentación y Control Industrial.

Accesorios

- Adaptadores
- Herramientas
- Consumibles

Referencia

0101-32000	CONECTOR ST MM; 250/900 µm
0101-321000	CONECTOR ST MM; 3 mm BOOT NEGRO
0101-321400	CONECTOR ST MM; 3 mm BOOT ROJO
0104-310100	CONECTOR SC MM; 250/900 µm
0104-311100	CONECTOR SC MM; 3 mm BOOT BEIGE
0104-311200	CONECTOR SC MM; 3 mm BOOT NEGRO