

MALETA KIT MONTAJE CONECTORES ST/SC/FC FASTERM*

La maleta Kit de Herramientas permite el montaje en campo de conectores de fibra óptica ST, SC y FC en menos de dos minutos. Sin necesidad de horno de curado ni herramientas especiales, los conectores montados con la maleta Kit **FASTERM** son totalmente compatibles con los Conectores ST, SC y FC SM/MM estándar.

Los conectores montados con la cola **FASTERM** igualan el nivel de calidad y las características ópticas de los conectores montados con epoxy; son conectores muy estables y fiables y tienen una gran durabilidad. La maleta contiene todas las herramientas necesarias para el montaje de los conectores, así como un microscopio 160x para realizar la primera inspección visual de los mismos. Además, el uso de los conectores ST, SC y FC de ferrules prepulidas de alta calidad, en combinación con la cola rápida **FASTERM**, reduce al mínimo el tiempo de montaje así como el de pulido.



Contenido

- 0802-110002	DISCO PULIR ST/SC/FC
- 0803-000004	LÁPIZ CORTAR FIBRA CLAUSS CS-30-W
- 0804-000001	HERRAMIENTA PELAR FIBRA CLAUSS CFS-2, 125/250µm
- 0804-000005/6	HERRAMIENTA PELAR FIBRA No-Nik NN175/NN203
- 0806-000001	HERRAMIENTA PELAR CUBIERTA CABLE 2.8/3.0 mm WS-5
- 0805-010003	HERRAMIENTA CORTAR KEVLAR CLAUSS 925C
- 0807-000001	HERRAMIENTA CRIMPAR UNIVERSAL
- 0809-101160	MICROSCOPIO 160X LES, WESTOVER
- 0704-100001	DISPENSADOR ALCOHOL
- 0703-100003	SOPORTE GOMA PULIR
- 0703-000001	HOJA PULIR 5.0 µm
- 0703-000002	HOJA PULIR 1.0 µm
- 0703-000003	HOJA PULIR 0.5 µm
- 0704-000001	PAPEL LIMPIADOR
- 0701-030001	KIT CONSUMIBLES FASTERM COLA / SECADOR, 200u INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Características

- TIEMPO MONTAJE:	< DOS MINUTOS
- TIPO DE CABLE:	BREAKOUT / AJUSTADO 900 µm / HOLGADO 250/500 µm
- TIPO DE FIBRA:	MONOMODO (SM) / MULTIMODO (MM)
- TIPO MONTAJE:	MONTAJE RÁPIDO CON COLA FASTERM
- COMPATIBILIDAD TOTAL CON CONECTORES ST y SC ESTÁNDAR	

Referencias

0801-010006	MALETA KIT HERRAMIENTAS ST/SC FASTERM
0701-000001	KIT CONSUMIBLES COLA FASTERM (100 MONTAJES)
0101-32y000	CONECTOR ST (Y = 0, 250/900 µm; - Y = 1, Cable 3 mm)
0104-32y000	CONECTOR SC (Y = 0, 250/900 µm; - Y = 1, Cable 3 mm)